

konszignációs jel:	ab-05		
megnevezés:	homlokzati bukó-nyíló sorolt sarokablak - sarokszoba (I-07, I-08, II-07, II-08)		
névleges méretek (cm):	szélesség: 165+165	magasság: 150	parapet: 90, 96
darabszám:	4	jobbos: -	balos: -
tok/profil:	EURO profil, hosszoldott, hiba-kiejtett, alul 6 cm tokmagasítóval, vörös-luc duórendszerű fenyőből		
üvegezés:	float (Déli oldalon: clima guard® solar) hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségopt. követelményszint szerint)		
nyíló szárny:	szélesség: 86	magasság: 144	nyitás: bukó-nyíló
	tok:	EURO profil, hosszoldott, ragasztott vörös-luc duórendszerű fenyőből	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	szárny:	bukó-nyíló, teljes felületen hőszigetelő üvegezéssel üvegezett	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	vasalat:	rendszerazonos	zár: -
		kilincs:	félkilincs belső oldalon, oldalt
felüvilágító:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: -
	tok:	-	
	szárny:	-	
fogadó szerkezet:	25 cm vázkerámia fal oldalt, vasbeton áthidaló, 44 cm vázkerámia fal alul		
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány, belül keményfa könyöklő nyíló szárnyon fix alusínes, tisztítható szűnyoghálóval		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m ² K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
egyéb megjegyzés:	RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló részszellőzővel		
rajz:	m 1:50	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	

