

konszignációs jel:	ab-07		
megnevezés:	homlokzati bukó-nyíló ablak - szoba (II-01d, II-15c)		
névleges méretek (cm):	szélesség: 90	magasság: 165	parapet: 96
darabszám:	2	jobbos: 1	balos: 1
tok/profil:	EURO profil, hosszoldott, hiba-kiejtett, alul 6 cm tokmagasítóval, vörös-luc duórendszerű fenyőből		
üvegezés:	float (Déli oldalon: clima guard® solar) hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségopt. követelményszint szerint)		
nyíló szárny:	szélesség: 90	magasság: 159	nyitás: bukó-nyíló
	tok:	EURO profil, hosszoldott, ragasztott vörös-luc duórendszerű fenyőből	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	szárny:	bukó-nyíló, teljes felületen hőszigetelő üvegezéssel üvegezett	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	vasalat:	rendszerazonos	zár: -
		kilincs:	félkilincs belső oldalon, oldalt
felülvilágító:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: -
	tok: -		
	szárny: -		
fogadó szerkezet:	25 cm vázkerámia fal oldalt, vasbeton áthidaló, 44 cm vázkerámia fal alul és oldalt		
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány, belül keményfa könyöklő nyíló szárnyon fix alusínes, tisztítható szűnyoghálóval		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m²K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
egyéb megjegyzés:	RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló résszellőzővel		
rajz:	m 1:50		

Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

