

konszignációs jel:	ab-12		
megnevezés:	homlokzati sorolt ablak - lépcsőház (I-00a)		
névleges méretek (cm):	szélesség: 100	magasság: 275	parapet: 160
darabszám:	3	jobbos: -	balos: -
tok/profil:	EURO profil, hosszoldott, hiba-kiejtett, alul 6 cm tokmagasítással, vörös-luc duórendszerű fenyőből		
üvegezés:	hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségoptimalizált követelményszint szerint)		
nyíló szárny:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: -
	tok: -	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel	
	szárny: -		
	vasalat: rendszerazonos	zár: -	
		kilincs: -	
felüvilágító:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: -
	tok: -		
	szárny: -		
fogadó szerkezet:	20 cm vasbeton fal		
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány, belső oldali keményfa könyöklő -		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m ² K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
egyéb megjegyzés:	alsó-oldalsó-felső nyílászáróhoz sorolt, statikai merevítő gyártói utasítás szerint RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló résszellőzővel		
rajz:	m 1:50	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!	

