

konszignációs jel:	ab-n1*		
megnevezés:	homlokzati sorolt ablak - nyaktag		
névleges méretek (cm):	szélesség: 100	magasság: 240	parapet: 00 / 50
darabszám:	5	jobbos: -	balos: -
tok/profil:	EURO profil, hosszoldott, hiba-kiejtett, alul 6 cm tokmagasítással, vörös-luc duórendszerű fenyőből		
üvegezés:	alul: maghőszigetelt betételem reklám elhelyezésére alkalmas módon felül: float (clima guard® solar)	hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségopt. követelményszint szerint)	
alsó szárny:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: -
	tok: -	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel	
	szárny: maghőszigetelt fa burk. betételem	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel	
	vasalat: -	zár: -	
		kilincs: -	
felülvilágító:	szélesség: 100	magasság: 40	nyitás: bukó
	tok: -	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel	
	szárny: teljes felületen hőszigetelő üvegezéssel üvegezett	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel	
fogadó szerkezet:	vasbeton pillérsor/fal és áthidaló		
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány motoros távnyitóval		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m ² K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
egyéb megjegyzés:	RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló résszellőzővel		
rajz:	m 1:50	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!	

