



Állványozás:

külső hőszigetelő vékonyvakolat, liposzerencsékkel	3	cm
keretváros falazóblokkok (pl.: Parotherm K10)	44	cm
belső vakolatrendszer	1,5	cm
belső festett felület (beleéép. tev. szerint)	2	ftg

Falazás:

külső hőszigetelő vékonyvakolat (1 cm pozitív lábazattal)	6	cm
ágyazóhabarcs	1	cm
XPS lábazati hőszigetelő rendszer	8	cm
mod. bitumenes vastaglemez ragasztva 30 cm felhajlva	0,4	cm
+ felső perem mechanikai rögzítéssel	1	ftg
hűség bitumenemáz kiegészítés	1	cm
légtároló vékonyvakolat	1	cm
vázkérmény falazóblokkok (pl.: Parotherm N+H) + M10 habarcs	30	cm
belső vakolatrendszer	1,5	cm
belső festett felület (beleéép. tev. szerint)	2	ftg

Vízvezetés:

külső hőszigetelő vékonyvakolat, liposzerencsékkel	3	cm
keretváros falazóblokkok (pl.: Parotherm K10)	44	cm
ágyazóhabarcs	1	cm
ágyazóhabarcs	3	cm
ágyazóhabarcs	20	cm
belső vakolatrendszer	1,5	cm
belső festett felület (beleéép. tev. szerint)	2	ftg

Vízvezetés:

külső hőszigetelő vékonyvakolat (1 cm pozitív lábazattal)	6	cm
ágyazóhabarcs	1	cm
XPS lábazati hőszigetelő rendszer	0,4	cm
mod. bitumenes vastaglemez ragasztva	1,6	cm
+ felső perem mechanikai rögzítéssel	1	ftg
hűség bitumenemáz kiegészítés	1	cm
belső vakolatrendszer	1,5	cm
belső festett felület (beleéép. tev. szerint)	2	ftg

Építési felrakás:

fa armélos falvakolatok külön tev. szerint	1,5	cm
akkor építendő (pl.: frezpál)	2	cm
ellenléte, átlátszóított kiegészítő	1	ftg
vízáró, párazáró, hőszigetelő fólia	12	cm
ágyazóhabarcs	25	cm
vázkérmény falazóblokkok (pl.: Parotherm N+H) + M10 habarcs	25	cm
belső vakolatrendszer	1,5	cm
belső festett felület (beleéép. tev. szerint)	2	ftg

AGÁRDY GYÖGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ
 1034 Budapest, Kecskeméti út 25.
 Tel: +36 (0)1 388 21 80
 Fax: +36 (0)1 388 21 80
 E-mail: info@agardy.hu

AGÁRDY GYÖGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ APARTMANSSZÁLLÓ ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV

Első emeleti alaprajz

2018. 03. 01. M+1:40 É05